

UNITÉ MULTIFONCTION: ACCÈS TOTAL AUX INFRASTRUCTURES AVEC PERFORMANCE ET FIABILITÉ

Cette unité multifonction est capable de manœuvrer autour des ponts et est équipée des dernières avancées technologiques. Un équipement plus polyvalent, une plus grande facilité d'utilisation, ainsi qu'une plus grande fiabilité en toutes conditions. Ce modèle a été prévu pour permettre d'accéder à des zones situées autant dessus, autour, que dessous certains des ponts les plus larges, afin de vous fournir une efficacité et une performance sans compromis.

MANÈUVRABILITÉ

La conception de l'équipement avec ses deux tourelles rotatives ainsi que des bras articulés et télescopiques permettent à la nacelle, elle-même pivotante, de se déployer d'un côté ou de l'autre du camion pour accéder à toutes les structures. À ce titre, l'Aspen A-62 est véritablement dans une ligue à part!

STABILISATION

Aucun stabilisateur latéral n'est requis et tous les contrepoids demeurent à l'intérieur du châssis du camion. Le contrepoids mobile est installé sous la plateforme du camion et s'active du côté opposé à celui où est déployée l'Aspen A-62. En mode transport, le contrepoids demeure au centre du camion pour assurer une meilleure tenue de route. Un châssis renforcé contre la torsion et des verrous de suspension hydrauliques unissent le châssis aux essieux du camion et permettent au véhicule de se déplacer lorsque l'unité est complètement déployée.

SPÉCIFICATIONS	
IMPÉRIAL / MÉTRIQUE	
PEUT REMPLACER LES ÉQUIPEMENTS SUIVANTS	A-52, UB40, UB50, UB60, DFM BRIDGEMASTER, SNOOPER, ABC-190, HPT66, MBI 175, MBI 180, MBI 210
PORTÉE HORIZONTALE SOUS LE PONT	61'9" / 18,8 M
PORTÉE VERTICALE DESCENDANTE	67'7" / 20,6 M
PORTÉE VERTICALE ASCENDANTE	51'6" / 15,7 M
DÉPLACEMENT BRAS NO1	+ 30 À - 35 °
DÉPLACEMENT BRAS NO2	+ 0 À - 105 °
DÉPLACEMENT BRAS NO3	+ 90 À - 60 °
DÉPLACEMENT BRAS NO4	+ 90 À - 36 °
DÉGAGEMENT SUR LA CHAUSSÉE	8'6" / 2,5 M
PORTÉE VERTICALE MAXIMALE D'INSERTION SOUS LE PONT (BRAS NO2)	24' / 7,3 M
HAUTEUR MAXIMALE DU GARDE-CORPS	11' / 3,4 M
DISTANCE MAXIMALE DU GARDE-CORPS	13' / 4 M

CAPACITÉ DE LA NACELLE	600 LBS / 272 KG
DIMENSION DE LA NACELLE	40" X 60" X 42" / 1,01 M X 1,52 M X 1,07 M
EXTENSION MAXIMALE DE LA NACELLE (BRAS NO4)	13'2" / 4 M
DÉGAGEMENT DE SÉCURITÉ POUR LE PANIER	71" X 71" / 1,8 M X 1,8 M
HUILE HYDRAULIQUE ECOSYNTHÉTIQUE BIODÉGRADABLE	XL9525/046

CAMION

HAUTEUR TOTALE DU CAMION	13'3" / 4 M *
LONGUEUR TOTALE DU CAMION	40' / 12,2 M *
LARGEUR TOTALE DU CAMION	8'7" / 2,65 M *
POIDS TOTAL DU CAMION	66 000 LBS / 30 000 KG *
RAYON DE BRAQUAGE DU CAMION	92' / 28 M *

* Peut varier selon le châssis du camion.