Nacelle articulée inversée sur camion Aspen A-62

FICHE TECHNIQUE — LOCATION JESNA INC.

UNITÉ MULTIFONCTION: ACCÈS TOTAL AUX INFRASTRUCTURES AVEC PERFORMANCE ET FIABILITÉ

Cette unité multifonction est capable de manœuvrer autour des ponts et est équipée des dernières avancées technologiques. Un équipement plus polyvalent, une plus grande facilité d'utilisation, ainsi qu'une plus grande fiabilité en toutes conditions. Ce modèle a été prévu pour permettre d'accéder à des zones situées autant dessus, autour, que dessous certains des ponts les plus larges, afin de vous fournir une efficacité et une performance sans compromis.

MANEUVRABILITÉ

La conception de l'équipement avec ses deux tourelles rotatives ainsi que des bras articulés et télescopiques permettent à la nacelle, elle-même pivotante, de se déployer d'un côté ou de l'autre du camion pour accéder à toutes les structures. À ce titre, l'Aspen A-62 est véritablement dans une ligue à part!

STABILISATION

Aucun stabilisateur latéral n'est requis et tous les contrepoids demeurent à l'intérieur du châssis du camion. Le contrepoids mobile est installé sous la plateforme du camion et s'active du côté opposé à celui où est déployée l'Aspen A-62. En mode transport, le contrepoids demeure au centre du camion pour assurer une meilleure tenue de route. Un chassis renforcé contre la torsion et des verrous de suspension hydrauliques unissent le châssis aux essieux du camion et permettent au véhicule de se déplacer lorsque l'unité est complètement déployée.

SPÉCIFICATIONS

	IMPÉRIAL / MÉTRIQUE
PEUT REMPLACER LES ÉQUIPEMENTS SUIVANTS	**A-52, UB40, UB50, UB60, DFM BRIDGEMASTER, SNOOPER, ABC-190, HPT66, MBI 175, MBI 180, MBI 210**
PORTÉE HORIZONTALE SOUS LE PONT	**61'9"/ 18,8 M**
PORTÉE VERTICALE DESCENDANTE	**67'7"/ 20,6 M**
PORTÉE VERTICALE ASCENDANTE	**51'6"/ 15,7 M**
DÉPLACEMENT BRAS NO1	**+ 30 À - 35 °**
DÉPLACEMENT BRAS NO2	**+ 0 À - 105 °**
DÉPLACEMENT BRAS NO3	**+ 90 À - 60 °**
DÉPLACEMENT BRAS NO4	**+ 90 À - 36 °**
DÉGAGEMENT SUR LA CHAUSSÉE	**8'6" / 2,5 M**
PORTÉE VERTICALE MAXIMALE D'INSERTION SOUS LE PONT (BRAS NO2)	**24' / 7,3 M**
HAUTEUR MAXIMALE DU GARDE-CORPS	**11' / 3,4 M**
DISTANCE MAXIMALE DU GARDE-CORPS	**13' / 4 M**

	IMPÉRIAL / MÉTRIQUE
CAPACITÉ DE LA NACELLE	**600 LBS / 272 KG**
DIMENSION DE LA NACELLE	**40” X 60" X 42" / 1,01 M X 1,52 M X 1,07 M**
EXTENSION MAXIMALE DE LA NACELLE (BRAS NO4)	**13'2" / 4 M**
DÉGAGEMENT DE SÉCURITÉ POUR LE PANIER	**71” X 71" / 1,8 M X 1,8 M**
HUILE HYDRAULIQUE ECOSYNTHÉTIQUE BIODÉGRADABLE	**XL9525/046**

CAMION

	IMPÉRIAL / MÉTRIQUE
HAUTEUR TOTALE DU CAMION	**13'3"/ 4 M ***
LONGUEUR TOTALE DU CAMION	**40'/ 12,2 M ***
LARGEUR TOTALE DU CAMION	**8'7" / 2,65 M ***
POIDS TOTAL DU CAMION	**66 000 LBS / 30 000 KG ***
RAYON DE BRAQUAGE DU CAMION	**92' / 28 M ***

** Peut varier selon le châssis du camion.*